



SRMAHV

Toploskrčna servisna manšeta

z vezivom in zadrگو iz nerjavečega materiala



Značilnosti

- Srednja debelina stene
- s termo vezivom
- Odpornost na kemične vplive
- UV-odpornost
- Brez silikona
- Brez halogenih materialov
- Odporno na korozijo
- Netopno
- Maksimalni notranji tlak 1.5 bar
- Zelo dobre električne lastnosti
- Visoka natezna trdnost
- Resistant to cold flow (thermally stable)

Uporaba

- Tesnenje
- Popravilo poškodovanih plaščev kablov in vodnikov z izolacijo iz plastičnih mas, gume in papirja.

Barva

- črna

Material

- Cross-linked polyolefin
- Free of lead and cadmium



Tip	Notranji-Ø D		Uporaba		Debelina stene po skr. mm	Art.-No.	
	pred krčenjem mm	po krčenju mm	min. krčenje mm	max. krčenje mm			
SRMAHV	28-10 / 250	32	10	10	28	2.30	143595
	28-10 / 500	32	10	10	28	2.30	143601
	28-10 / 750	32	10	10	28	2.30	143605
	28-10 / 1000	32	10	10	28	2.30	143592
	28-10 / 1500	32	10	10	28	2.30	143593
	28-10 / 2000	32	10	10	28	2.30	143594
	43-12 / 250	52	12	12	43	3.40	165912
	43-12 / 500	52	12	12	43	3.40	166012
	43-12 / 750	52	12	12	43	3.40	166013
	43-12 / 1000	52	12	12	43	3.40	166016
	43-12 / 1500	52	12	12	43	3.40	143627
	43-12 / 2000	52	12	12	43	3.40	143609
	72-18 / 250	82	18	18	72	3.40	143630
	72-18 / 500	82	18	18	72	3.40	143632
	72-18 / 750	82	18	18	72	3.40	143637
	72-18 / 1000	82	18	18	72	3.40	143628
	72-18 / 1500	82	18	18	72	3.40	143646
	72-18 / 2000	82	18	18	72	3.40	143629
	93-26 / 250	105	26	26	93	3.40	143649
	93-26 / 500	105	26	26	93	3.40	143650
	93-26 / 750	105	26	26	93	3.40	143654
	93-26 / 1000	105	26	26	93	3.40	143647
	93-26 / 1500	105	26	26	93	3.40	143658
	93-26 / 2000	105	26	26	93	3.40	143648
	115-30 / 250	130	30	30	115	2.30	143661
	115-30 / 500	130	30	30	115	2.30	143663
	115-30 / 750	130	30	30	115	2.30	143665
	115-30 / 1000	130	30	30	115	2.30	143659
	115-30 / 1500	130	30	30	115	2.30	143669
	125-32 / 250	143	32	32	125	2.30	143671
	125-32 / 500	143	32	32	125	2.30	143672
	125-32 / 750	143	32	32	125	2.30	143673
	125-32 / 1000	143	32	32	125	2.30	143670
	125-32 / 1500	143	32	32	125	2.30	143679
	150-50 / 1500	180	50	50	150	2.30	143680