



SR2, SRH2

Toploskrčne cevi, srednje debeline

brez halogenih materialov, razmerje krčenja 3 : 1



Značilnosti

- Srednja debelina stene
- Enostavno za tiskanje
- Odpornost na kemične vplive
- UV-odpornost
- Brez silikona
- Brez halogenih materialov
- Odpornost na korozijo
- Netopne
- Zelo dobre električne lastnosti
- Visoka natezna trdnost
- Resistant to cold flow (thermally stable)

Uporaba

- Izoliranje
- Zaščita proti vlagi in pritisku
- Primerno za kableske spojke in končnike

Preizkušeno po

- ustreza DIN IEC 15C/590/CD

Barve

- črna
- zeleno-rumena

Material

- Cross-linked polyolefin
- Free of lead and cadmium

The standard roll length may include portions which have been tied together. Also available in 1000 mm lengths. Others lengths on request



Tip	Notranji-Ø D		Debelina stene po skr. mm	Pakiranje kos x m	Art.-No.	
	pred krčenjem mm	po krčenju mm				
brez veziva, kosi 1m						
SR2	12-3	12	3	2.20	10 x 1	127391
	22-6	22	6	2.60	10 x 1	127394
	34-7	34	7	2.60	10 x 1	127397
	40-12	40	12	2.60	10 x 1	127400
	56-16	56	16	2.70	10 x 1	127403
	63-19	63	19	2.80	1 x 1	143818
	75-22	75	22	3.00	1 x 1	127406
	93-26	95	26	3.20	1 x 1	127407
	120-34	120	34	3.30	1 x 1	127408
	140-42	140	42	3.50	1 x 1	143806
	160-50	160	50	3.50	1 x 1	143811
brez veziva, svitki						
SR2	12-3	12	3	2.20	1 x 30 (Roll)	143759
	22-6	22	6	2.60	1 x 30 (Roll)	143764
	34-7	34	7	2.60	1 x 30 (Roll)	143766
	40-12	40	12	2.60	1 x 30 (Roll)	143770
	56-16	56	16	2.70	1 x 30 (Roll)	143803
brez veziva, svitki						
SR2	12-4	12	3		1 x 5 (Roll)	127383
	12-4	12	3		1 x 25 (Roll)	127384
	27-8	27	8		1 x 5 (Roll)	127386
	27-8	27	8		1 x 25 (Roll)	127387
z vezivom, kosi 1m						
SRH2	8-2	8	2	1.70	10 x 1	127416
	12-3	12	3	2.20	10 x 1	127417
	22-6	22	6	2.60	10 x 1	127418
	34-7	34	7	2.60	10 x 1	127421
	40-12	40	12	2.60	10 x 1	127423
	56-16	56	16	2.70	10 x 1	127425
	63-19	63	19	2.80	1 x 1	135859
	75-22	75	22	3.00	1 x 1	127427
	95-26	95	26	3.20	1 x 1	127429
	120-34	120	34	3.30	1 x 1	127431
	140-42	140	42	3.50	1 x 1	144013
	160-50	160	50	3.50	1 x 1	144018