



CHE-F

Enožilni zunanji kabelski končnik

Za vse enožilne polimerne kable

Hibridni zunanji kabelski končnik CHE-F je primeren za vse enožilne kable s polimerno izolacijo (PVC, PE, XLPE, EPR), z različnimi vrstami polprevodnih plasti (sprijeto, lahko-snemljivo ali grafitno prevleko) in zaščitnim zaslonom (iz žic ali trakov).

Značilnosti


- Prilagodljiv silikonski element za oblikovanje električnega polja
- Uporaba natičnih in toplo-krčnih elementov
- Širok razpon presekov
- Hitra, varna in enostavna montaža
- Pripravljen za takojšnje obratovanje

Uporabnost/primerenost

- Zunanja Napetostni nivo
- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Preizkušeno po standardih
- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)
- Pogoji shranjevanja
- Neomejeni rok trajanja



Mere



S = premer krožnika

Vsebina kompleta

1 komplet za 3 faze vsebuje: toplo-krčne cevi (odporne na plazeče tokove), silikonske elemente za oblikovanje električnega polja, silikonske krožnike, tesnilne trakove, montažni material (silikonsko mazivo, čistilne robčke, pomagala,..) in navodila za montažo

Dodatna oprema: - Kabelski čevlji (glejte poglavje Priključna tehnologija)
- EGA komplet za ozemljitev kablov s tračnim zaščitnim zaslonom (glejte poglavje Priključna tehnologija)

Tip	L mm	min. Ø preko izolacije kabela po odstranitvi zunanje polprevodne plasti mm	Število krožnikov na fazo	Ø S mm	12 kV 24 kV 36 kV 42 kV				Kat.št.	
					Nazivni presek mm ²					
U₀/U (U_m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV										
CHE-F 12kV	10-25	300	9.9	1	80	10 - 25			194049	
	25-95	300	12.6	1	80	25 - 95			194050	
	95-240	300	17.3	1	85	95 - 240			194051	
	150-400	300	19.9	1	85	150 - 400			194052	
	240-500	300	23.1	1	85	240 - 500			194053	
	400-800	300	27.3	1	115	400 - 800			194054	
800-1000	300	36.8	1	123	800 - 1000			194055		
U₀/U (U_m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV										
CHE-F 24kV	10-35	500	12.6	3	85		10 - 35		193372	
	25-150	500	17.3	3	85		25 - 150		193374	
	70-240	500	19.9	3	85		70 - 240		194064	
	120-300	500	23.1	3	85		120 - 300		194065	
	240-500	500	27.3	3	115		240 - 500		194066	
	630-1000	500	36.8	3	123		630 - 1000		194067	
U₀/U (U_m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV										
CHE-F 36kV	35-70	700	19.9	4	85			35 - 70	194068	
	50-150	700	23.1	4	85			50 - 150	194069	
	150-400	700	27.3	4	115			150 - 400	194070	
	500-800	700	36.8	4	123			500 - 800	194071	
U₀/U (U_m) 20.8/36 (42) kV										
CHE-F 42kV	50-150	820	24.2	6	85				50-150	196506
	120-400	820	28.6	6	115				120-400	196507

Opomba: Na voljo so tudi kompleti z vijaknimi čevlji za vodnike in s čevlji za gnetenje za zaščitni zaslon:

CHE-F 24kV 1x70 vsebuje (1xCHE-F 24kV 25-150, 3xCSK 16-95 in 3xDK-CU-V 16/10 ali na zahtevo 3xDK-CU-V 16/12)

CHE-F 24kV 1x150 vsebuje (1xCHE-F 24kV 25-150, 3xCSK 50-150 in 3xDK-CU-V 25/10 ali na zahtevo 3xDK-CU-V 25/12)

CHE-F 24kV 1x240 vsebuje (1xCHE-F 24kV 70-240, 3xCSK 95-240 in 3xDK-CU-V 25/10 ali na zahtevo 3xDK-CU-V 25/12)