

**CHE-I****Enožilni notranji kabelski končnik**

Za vse enožilne polimerne kable

Hibridni notranji kabelski končnik CHE-I je primeren za vse enožilne kable s polimerno izolacijo (PVC, PE, XLPE, EPR), z različnimi vrstami polprevodnih plasti (sprijeto, lahko-snemljivo ali grafitno prevleko) in zaščitnim zaslonom (iz žic ali trakov).

Značilnosti


- Prilagodljiv silikonski element za oblikovanje električnega polja
- Uporaba natičnih in toplotno-krčnih elementov
- Širok razpon presekov
- Hitra, varna in enostavna montaža
- Pripravljen za takojšnje obratovanje

Uporabnost/primernost

- Notranja
- Napetostni nivo
- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Preizkušeno po standardih
- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)
- Pogoji shranjevanja
- Neomejeni rok trajanja



Mere

 $\varnothing S$ = premer krožnika

Vsebina kompleta

1 komplet za 3 faze vsebuje; toplotno-krčne cevi (odporne na plazeče tokove), silikonske elemente za oblikovanje električnega polja, silikonske krožnike, tesnilne trakove, montažni material (silikonsko mazivo, čistilne robčke, pomagala,...) in navodila za montažo

Dodatna oprema: - Kabelski čevlji (glejte poglavje Priključna tehnologija)
- EGA komplet za ozemljitev kablov s tračnim zaščitnim zaslonom (glejte poglavje Priključna tehnologija)

Tip	L mm	min. \varnothing preko izolacije kabla po odstranitvi zunanje polprevodne plasti mm	Število krožnikov na fazo	$\varnothing S$ mm	12 kV	24 kV	36 kV	42 kV	Kat.št.
					Nazivni presek mm ²				
$U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV									
CHE-I 12kV	10-25	300	9.9		10 - 25				193414
	25-95	300	12.6		25 - 95				193416
	95-240	300	17.3		95 - 240				194017
	150-400	300	19.9		150 - 400				194018
	240-500	300	23.1		240 - 500				194019
	400-800	300	27.3		400 - 800				194030
	800-1000	300	36.8		800 - 1000				194031
$U_0/U (U_m)$ 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV									
CHE-I 24kV	10-35	300	12.6	1	85	10 - 35			194039
	25-150	300	17.3	1	85	25 - 150			194040
	70-240	300	19.9	1	85	70 - 240			194041
	120-300	300	23.1	1	85	120 - 300			194042
	240-500	300	27.3	1	115	240 - 500			194043
	630-1000	300	36.8	1	123	630 - 1000			194044
$U_0/U (U_m)$ 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV									
CHE-I 36kV	35-70	500	19.9	2	85		35 - 70		194045
	50-150	500	23.1	2	85		50 - 150		194046
	150-400	500	27.3	2	115		150 - 400		194047
	500-800	500	36.8	2	123		500 - 800		194048
$U_0/U (U_m)$ 20.8/36 (42) kV									
CHE-I 42kV	50-150	700	24.2	4	85			50 - 150	196508
	120-400	700	28.6	4	115			120 - 400	196509

Opomba: Na voljo so tudi kompleti z vijačnimi čevlji za vodnike in s čevlji za gnetenje za zaščitni zaslon:

CHE-I 24kV 1x70 vsebuje (1xCHE-I 24kV 25-150, 3xCSK 16-95 in 3xDK-CU-V 16/10 ali na zahtevo 3xDK-CU-V 16/12)

CHE-I 24kV 1x150 vsebuje (1xCHE-I 24kV 25-150, 3xCSK 50-150 in 3xDK-CU-V 25/10 ali na zahtevo 3xDK-CU-V 25/12)

CHE-I 24kV 1x240 vsebuje (1xCHE-I 24kV 70-240, 3xCSK 95-240 in 3xDK-CU-V 25/10 ali na zahtevo 3xDK-CU-V 25/12)