

**CHMSV****Enožilna ravna spojka**

Za vse enožilne polimerne kable, z vijačnim tulcem za vodnik

Hibridna ravna kabelska spojka CHMSV je primerna za vse enožilne kable z polimerno izolacijo (PVC, PE, XLPE, EPR). Z njo lahko spojimo različne preseke kablov, vodnike iz različnih materialov, različnih konstrukcij kabla glede na vrsto polprevodne plasti (sprijeto, lahko-snemljivo ali prevlečeno z grafitom) in kable z različnimi zaščitnimi zasloni (iz žic ali trakov). Spojka vsebuje inovativni vijačni tulec.

Značilnosti

- Prilagodljiv silikonski element za oblikovanje električnega polja
- Primerna za aluminijaste in bakrene vodnike
- Primerna za kable z zaščitnim zaslonom iz žic ali trakov
- Hitra, varna in enostavna montaža
- Pripravljena na takojšnje obratovanje
- Zaradi inovativnega vijačnega kabelskega tulca primerna za širok nabor presekov in tipov vodnika

Uporabnost/primernost

- Notranja
 - Zunanja
 - V zemlji
 - V vodi
 - V kabelski kanalizaciji
 - Na kabelskih policah
- Napetostni nivo**
- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Preizkušeno po standardih**
- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)
- Pogoji shranjevanja**
- Neomejen rok trajanja



Mere

**Vsebina kompleta**

1 komplet za 1 fazo vsebuje; debelostensko zunanjo toplo-krčno cev z lepilom, debelostenske izolacijske cevi, pokositreno bakreno mrežico s pritisnima prstanoma, silikonski element za oblikovanje električnega polja, inovativni vijačni tulec, polnilni moder trak za kontrolo polja, montažni material (silikonsko mazivo, čistilne robčke, pomagalo,...) in navodila za montažo.

Opomba: Na zahtevo je možno dobaviti tudi druge ravne spojke.

Tip	L mm	min. Ø preko izolacije kabla po odstranitvi zunanje polprevodne plasti mm	12 kV	24 kV	36 kV	Kat.št.
			Nazivni presek mm ²			
$U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV						
CHMSV 12kV	25-95	600	12.6	25 - 95		258130
	70-150	600	14.7	70 - 150		258131
	95-240	600	17.3	95 - 240		258132
	240-400	650	23.1	240 - 400		258133
$U_0/U (U_m)$ 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV						
CHMSV 24kV	16-95	600	14.7		16 - 95	258140
	50-150	600	17.3		50 - 150	258141
	95-240	600	19.9		95 - 240	258142
	240-400	700	27.3		240 - 400	258143
$U_0/U (U_m)$ 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV						
CHMSV 36kV	50-150	600	20.9		50 - 150	258144
	95-240	600	24.2		95 - 240	258145
	240-400	700	32.0		240 - 400	258146

Opomba: oznaka **sv** na koncu oznake proizvoda, pomeni da komplet vsebuje dodatni vijačni tulec za zaščitni zaslon (primer: CHMSV 24kV 50-150**sv**, vsebuje CHMSV 24kV 50-150 in dodatni vijačni tulec 10-50 za zaščitni zaslon) (primer: CHMSV 24kV 95-240**sv**, vsebuje CHMSV 24kV 95-240 in dodatni vijačni tulec 10-50 za zaščitni zaslon)