



## CTKS 630A

### Nadaljevalni ločljivi T konektor

Za vse enožilne polimerne kable, priklop na ločljivi T konektor CTS

Cellpluxovi nadaljevalni ločljivi T konektor CTKS je primeren za vse enožilne kable s polimerno izolacijo (PVC, PE, XLPE, EPR), z različnimi vrstami polprevodnih plasti (sprijeto, lahko-snemljivo ali grafitno prevleko) in zaščitnim zaslonom (iz žic ali trakov) za priklop kablov v ločljivi T konektor CTS, do najvišje napetosti 36 kV.

#### Značilnosti


- S kapacitivno merilno točko
- Posamično preizkušeno
- Ozemljena zunanja polprevodna plast iz polprevodnega EPDM nudi zaščito pred električnim udarom pri delih v neposredni bližini.
- Preizkus plašča kabla se lahko izvede pod napetostjo
- Za bakrene ali aluminijaste vodnike
- Hitra, varna in enostavna montaža
- Zaradi vijaknega kablskega čevlja primeren za širok nabor presekov vodnika

#### Uporaba/primernost

- Notranja
- Napetostni nivo
- $U_0/U (U_m)$  6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Preizkušeno po standardih
- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)
- Pogoji shranjevanja
- Neomejen rok trajanja



Mere



#### Vsebina kompleta

Vsebuje 3 kose konektorskih teles, silikonske elemente za oblikovanje električnega polja, komplete za ozemljitev, vijakne čevlje za vodnike, tesnilne trakove, vulkanizacijske trakove, montažni material (silikonsko mazivo, čistilne robčke, pomagala,..) in navodila za montažo.

Dodatna oprema: EGA komplet za ozemljitev kablov s tračnim zaščitnim zaslonom (glejte Priključna tehnologija)

Opomba: Na zahtevo je možno je dobaviti nadaljevalni ločljivi T konektor tudi za druge preseke in vodnike razreda 5.

Tip	L mm	B mm	H mm	min. Ø preko izolacije kabla po odstranitvi zunanje polprevodne plasti mm	12 kV	17.5 kV	24 kV	36 kV	Kat.št.	
					Nazivni presek mm <sup>2</sup>					
<b><math>U_0/U (U_m)</math> 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV</b>										
CTKS 630A 24kV	25-70 EGA	290	74	250	14.7	50 - 95	25 - 95	25 - 70		256838
	95-240 EGA	290	74	250	22.0	150 - 240	120 - 240	95 - 240		256839
<b><math>U_0/U (U_m)</math> 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV</b>										
CTKS 630A 36kV	35-95	310	85	250	22.0			95 - 95	35 - 95	257581
	150-240	310	85	250	30.8			240 - 240	150 - 240	257582
	240-400	310	85	250	31.5			300 - 400	240 - 400	353314

Opomba: oznaka /pk na koncu oznake proizvoda, pomeni da komplet vsebuje tudi čevlje za gnetenje za zaščitni zaslon (primer: CTKS 630A 24kV 25-70 EGA/pk, vsebuje 3xDK-CU-V 16/10 ali na zahtevo 3xDK-CU-V 16/12) (primer: CTKS 630A 24kV 95-240 EGA/pk, vsebuje 3xDK-CU-V 25/10 ali na zahtevo 3xDK-CU-V 25/12)